

Klassik-Wachs TC7607

Полирующее покрытие для креативной техники нанесения. Для внутренних работ



Описание

Область применения	Для дополнительного слоя на изготовленных покрытиях техникой креативного нанесения с Klassik-Kalkspachtel TC 7603 или Tex-Color Klassik-Kalkhaftputz TC 7602.
Свойства	Полирующий воск как традиционный слой для креативных покрытий. Усиливает передачу цветового тона и впечатление глубины и придает поверхности переливающегося блеска.
Цвет	Молочный
Степень глянца	Переливающийся блеск
Плотность	Ок. 0,9 г/см ³
Сырье	Восковая дисперсия
Код продукта	M-DF02

Указания по нанесению

Основание	Tex-Color Klassik Kalkhaftputz TC 7602 или Tex-Color Klassik Kalkspachtel TC 7603 после нанесения оставить мин. на 12 часов высохнуть, после чего можно наносить Tex-Color Klassik-Wachs TC 7607.
Структура покрытия/ Нанесение	Неразбавленный воск наносится тонкослойно с помощью венецианской кельмы. Лишний материал удалить сразу после нанесения. После достаточного высыхания производится полировка мягкой тряпкой без ворсинок. Поверхности также можно полировать с помощью шлифовальная машинка с войлочными насадками. Интенсивность полирования и количество слоев воска определяют уровень блеска и эффект поверхности.

Указание	<p>Все, не пригодные для нанесения покрытий поверхности аккуратно облицевать. Пульверизатор на всех видах поверхностей сразу промыть мягким, не содержащим растворитель средством.</p> <p>Обязательно наносить материал тонкослойно. При нанесении материала толстыми слоями не возможно достигнуть удовлетворяющего эффекта поверхности. Высококачественно отполированные поверхности не отождествляются с износоустойчивостью, например с лаковым покрытием или с керамической плиткой.</p> <p>Только при достаточном проветривании применяется во влажных помещениях. В зависимости от нагрузки на поверхность и от влажности помещения при необходимости наносить большее количество слоев воска, соответственно возобновлять нанесение после продолжительного времени. Поверхности, обработанные воском не способны к сцеплению. Обработка поверхностей, обработанных Tex-Color Klassik Wachs TC 7607 другими материалами возможна только тогда, когда воск удален без остатка. Перед обработкой советуем сделать на месте пробные нанесения.</p>
Расход	<p>Ок. 25 – 50 мл \ м² при одном нанесении.</p> <p>Точный расход определяется пробным нанесением.</p>
Разбавление	<p>Tex-Color Klassik Wachs TC 7607 использовать неразбавленным.</p>
Колеровка	<p>Не колеровать</p>
Совместимость	<p>Не смешивать с другими материалами.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты промыть водой сразу после использования.</p>
Время высыхания t	<p>При температуре +20°C и относительной влажности воздуха макс. 65% можно полировать после достаточного высыхания ок. 20 мин., как правило после ночи просыхания. Следующие нанесения воска, в зависимости от впитывающей способности основания, после полировки предыдущих слоев воска. При низких температурах и повышенной влажности воздуха время увеличивается.</p>
Температура нанесения	<p>мин. +5°C для температуры воздуха и объекта при обработке и во время высыхания.</p>

Указания

Фасовка

1 л

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Открытие емкости плотно закрыть.

Меры предосторожности

Хранить в недоступном для детей месте. При контакте с глазами сразу обратиться к врачу. Не сливать в канализацию, на поверхность грунта или водоемы. Остальные указания см. в листе безопасности.

Утилизация

Просьба сдавать на переработку совершенно пустые упаковки. Сухие остатки материала можно утилизировать как домашний мусор. Емкости с жидкими остатками могут быть сданы в соответствии с порядком приема старых красящих средств на утилизацию.
AVV-код отходов №.080112.

Данные этой технической инструкции соответствуют состоянию наших технических знаний и опыту по применению. В связи с большим количеством оснований и условий на объектах покупатель / пользователь не освобождается от обязательства профессионально проверить наши материалы на соответствие предусмотренным целям в условиях объекта. Покупатель несет ответственность за соблюдение всех предписанных инструкций. С момента издания нового экземпляра эта публикация становится недействительной. Если Вы желаете получить какую-либо другую информацию, обращайтесь к нам: 08000/6333378

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG *Farbwerke*
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

Technische Information Stand 01.2008