

Tex-Color Marmorcolor Grundspachtel

Влагостойкая внутренняя шпаклевка для выравнивающей техники и мраморного эффекта

Описание продукта

Область применения	Мелкая шпаклёвочная масса особенно пригодна для подготовки основания, для дальнейшего нанесения высококачественных выравнивающих- и мраморных техник.
Свойства	Быстросохнущая мелкая грунтовочная шпаклевка на дисперсионной основе.
Цвет	белый
Степень глянца	Матовая
Плотность	Ок. 1,34 г/см ³
Вид связующего	дисперсия
Состав	Стиролакрилат, карбонат кальция, целлюлоза, легкие наполнители, вода, консервант.
Код продукта	M-DF02

Нанесение

Основание	Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым и профессионально подготовленным. Рекомендуется соблюдать "Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, часть С, абз. 3. Не прочные покрытия полностью удалить
Нанесение	<p>Циклы нанесения: Грунтовочный слой: На основательно подготовленные основания (при необходимости предварительная обработка) нанести в несколько слоев штукатурку или шпаклевку, для эгализации больших неровностей. Основания предрасположенные к трещинам, рекомендуем, переклеить подходящим клеем или материалом способным нести нагрузку: армировочной сеткой или подложку Vlies (соблюдать время высыхания).</p>

Расход	<p>После этого шпаклевать шпаклевкой Marmor-Color Grundspachtel до гладкой поверхности. По желанию иметь цветную поверхность, можно отколеровать Marmor-Color Grundspachtel колером Tex-Colot Vollton-Abtönnfarben. Для сочных тонов покрыть концентратом.</p> <p>Заключительный слой: Marmor-Color Spezial</p> <p>Ок. 150-250 мл/м² на один слой по гладкой поверхности. На ровные поверхности соответственно больше Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.</p>
Колеровка	Tex-Colot Vollton-Abtönnfarben
Чистка рабочих инструментов	Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	В зависимости от толщины слоя пр. 2-4 часов
Температура нанесения	Во время нанесения и высыхания температура воздуха не должна быть ниже +5 °С.
Указания	
Фасовка	5 кг
Хранение	В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.
Меры безопасности	<p>Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо проветривать помещение. Во время работы с продуктом не рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта. Консультация при аллергии на изоциазолинон по тел. 0800 63333782.</p> <p>Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности. Согласно местным предписаниям.</p>
Утилизация	

Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теряет свою силу.

Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de